



Nouveautés News

2 0 2 2



tangent[®]
DANMARK

Pebble Max



 Bluetooth

PEBBLE MAX	
Type <i>Type</i>	Enceinte connectée <i>Wireless loudspeaker</i>
Puissance de sortie <i>Power Output</i>	2 x 30 W
Connexions <i>Connections</i>	Bluetooth 5.0 TWS - 3.5mm jack AUX input - USB-C & Micro SD card
Autonomie <i>Playback time</i>	Jusqu'à 10 heures <i>Up to 10 Hours</i>
Fonctions <i>Functions</i>	Étanche IPX5, mode haut-parleur <i>IPX5 Water-resistant, hands-free calls</i>
Accessoires <i>Accessories</i>	Câble de charge et câble auxiliaire mini-jack 3,5 mm <i>Charge cable and 3.5 AUX cable</i>
Dimensions	L220 x H95 x P72 W220 x H95 x D72
Poids <i>Weight</i>	1 kg

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

Radio Fem



CD - Internet Radio - FM/BT



RADIO FEM

Type	Station audio connectée stéréo <i>Stereo connected audio station</i>
Consommation en veille <i>Standby consumption</i>	<1W (EUP 2013)
Wi-Fi	Supported network 802.11b/g/n
Bluetooth	5.0 A2DP & AVRCP
Haut-parleurs <i>Drive units</i>	2 x 76 mm large bande <i>2 x 3" wide range speaker</i>
Puissance de sortie <i>Power Output</i>	2 x 20 W
Connexions <i>Connections</i>	AUX & USB-(MP3,WMA,WAV,AAC/AAC+ & FLAC)
Alimentation <i>Power supply</i>	100-240VAC - DC 15V/3A
Bande d'accordeur <i>Tuner Band</i>	FM (87.5 – 108MHz) DAB/DAB+ (174 – 240MHz) same as Band I, II and III
Décodage de CD <i>CD Decoding</i>	CD, MP3 & WMA
DSP intégré <i>Built-in DSP</i>	Oui <i>Yes</i>
Finitions <i>Finishes</i>	Noir PVC ou placage bois véritable <i>Black PVC or real wood veneer</i>
Dimensions	L430 x H140 x P235 W430 x H140 x D235
Poids <i>Weight</i>	5,2 kg

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

● NOIR PVC / BLACK PVC

● PLACAGE BOIS VÉRITABLE / REAL WOOD VENEER

Ampster BT II



 Bluetooth

AMPSTER BT II	
Puissance en sortie <i>Rated output Power</i>	2x50 Watts @ 4 Ω 2x25 Watts @ 8 Ω
Réponse en fréquence / Frequency response	20Hz - 20KHz
Echantillonnage / Supported sample rate	96 kHz, 24 bits
Consommation en veille / Standby consumption	<0.50W (EUP 2013)
Entrées / Inputs	Bluetooth 5.0 APTX HD, Optique, AUX 3.5 mm jack, RCA line input
Sortie / Output	Sub out RCA
Support USB / USB Charge	5V - 1A
Support de l'IR / External IR	Déport IR inclus <i>Deported IR included</i>
Connexion haut-parleurs <i>Speaker connections</i>	Bornier <i>Binding posts</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir satiné <i>Satin black</i>
Tensions supportées / Mains power	100-240V
Dimensions (sans pieds) <i>Dimensions (without feet)</i>	L195 x P194 x H70 mm W195 x D194 x H70 mm
Poids <i>Weight</i>	2,4 kg

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

PreAmp II



 Bluetooth

PREAMP II

Technologie <i>Technology</i>	J-Fet dual OP - Qualcomm - Cirrus Logic
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	20 Hz - 50 kHz
Rapport signal - bruit <i>Signal noise ratio</i>	112 dBA
Entrées analogiques <i>Analogue Inputs</i>	Line In / Phono RIAA MM (RCA) - Aux (mini-jack 3.5)
Entrées numériques <i>Numerical inputs</i>	Bluetooth V5.0 APTX - HD / Optical SPDIF
Sorties <i>Outputs</i>	Asymétrique RCA & Sub (100 Hz / pente 12 dB/oct) + XLR RCA & Sub pre out (Cut-off frequency 100 Hz / slope 12 dB/oct) + XLR
Echantillonnage <i>Supported sample rate</i>	Hi-Res : 24 Bits - 192 kHz
Réglage tonalité : grave & aigu <i>EQ setting : bass & treble</i>	-8 dB à +8 dB / pas de 2 dB @ 120 Hz et inflexion à partir de 1 kHz -8 dB to +8 dB / 2dB step @ 120Hz & inflection beyond 1 kHz
Sortie casque <i>Headphone output</i>	Jack 6.35 mm
Mode standby <i>Standby mode</i>	Auto : Wake up / Off
Télécommande <i>Remote control</i>	Infrarouge - multi fonctions IR- multi functions
Tensions supportées <i>Main Power</i>	100-240V 50/60 Hz
Consommation électrique <i>Power consumption</i>	< 0,5W standby (EUP 2013) / 0.24W
Dimension (sans pieds et connecteurs) <i>Dimension (without feet and connectors)</i>	L195 x P194 x H70 mm W195 x D194 x H70 mm
Poids <i>Weight</i>	1,3 kg
Finition <i>Finish</i>	Noir satiné Satin black

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

PowerAmpster II



POWERAMPSTER II

Technologie <i>Technology</i>	Class D - Digital Audio Mosfet - Balanced input
Puissance de sortie (mode stéréo) <i>Rated output Power (stereo mode)</i>	2 x 100 W RMS @ 4 Ω
Puissance de sortie (mode bridgé) <i>Rated output Power (bridge mode)</i>	1 x 200 W RMS @ 8 Ω
Réponse en fréquence <i>Frequency response</i>	20 Hz - 50 kHz
Rapport signal - bruit <i>Signal noise ratio</i>	> 85 dB
Entrées <i>Inputs</i>	Asymétrique RCA & symétrique XLR <i>Line In RCA & XLR Balanced</i>
Mode standby <i>Standby mode</i>	Auto : Wake up / Off
Connexion enceintes <i>Speaker connections</i>	Bornier haut de gamme <i>High quality binding post</i>
Tensions supportées <i>Main Power</i>	100-240V 50/60 Hz
Consommation électrique <i>Power consumption</i>	0,4 W standby (EUP 2013) / 240 W
Dimension (sans pieds et connecteurs) <i>Dimension (without feet and connectors)</i>	L195 x P194 x H70 mm <i>W195 x D194 x H70 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	2 kg
Finition <i>Finish</i>	Noir satiné <i>Satin black</i>

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

Tuner II



TUNER II

DAB+/DAB/FM	Oui Yes
Sortie RCA stéréo <i>Output Stereo RCA</i>	Oui Yes
Sortie optique <i>Optical output</i>	Oui Yes
Consommation en veille <i>Standby consumption</i>	<1.00W (EUP 2013)
Connecteur d'antenne <i>Antenna connection</i>	F-Connector
Finition <i>Finish</i>	Noir satiné <i>Satin black</i>
Dimensions (sans pieds) <i>Dimensions (without feet)</i>	L195 x P194 x H70 mm W195 x D194 x H70 mm
Tensions supportées <i>Mains power</i>	100-240V
Poids / weight	1,5 kg

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

CD II



CD II	
Consommation en veille <i>Standby consumption</i>	<0.50W (EUP 2013)
Sortie <i>Output</i>	Optique, RCA Line Out <i>Optical, RCA Line Out</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir satiné <i>Satin black</i>
Tensions supportées <i>Mains power</i>	100-240V
Dimensions (sans pieds) <i>Dimensions (without feet)</i>	L195 x P194 x H70 mm W195 x D194 x H70 mm
Poids / weight	1,5 kg

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

Découvrez nos gammes

Discover our product ranges

ÉLECTRONIQUES / ELECTRONICS

AMPSTER BT II
PREAMPSTER II
POWERAMPSTER II
TUNER II
CD II
HI-FI II SYSTEM

ENCEINTES HI-FI / HI-FI LOUDSPEAKERS

SPECTRUM X4 / SPECTRUM X5
SPECTRUM X6
SPECTRUM XSW-8
SPECTRUM XC
SPECTRUM XATM

ENCEINTES, RADIOS SANS FIL WIRELESS SPEAKERS, RADIOS

SPECTRUM X5 PHONO BT
PEBBLE MAX
RADIO FEM



tangent
DANMARK

www.tangent-audio.com

SALES TEAM - FRANCE

adv@av-industry.com

+33 | 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD

North / Middle / South America

United Kingdom - North Africa

Middle East - South Africa

Southern / Eastern Europe - Asia

> Vincent LAIGLE

vincent.laigle@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe

Russia - Germany - The Netherland

> Karsten HOLST

karsten.holst@av-industry.com